

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spost. Int. Inset ET	Spost. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà.pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utiliz. Mounting Tyres
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit		
RUOTE CON CERCHI SERIE CANALE 5°															
WHEELS WITH 5° DROP CENTRE RIMS															
Ruote 15x5J															
															195/70 R15C
15485	5	110	160	Nissan	BZ	/	106,5	11	104/102	M	4,5	A	48	Nissan	
15927	5	130	170	Nissan	BZ	/	106,5	10,25	104/102	M	4,5	A	48	Nissan	
Ruote 15x51/2J															
															205/70R15C
15951	5	130	170	Nissan	BZ	/	112,5	11,6	106/104	M	4,5	A	48	Nissan	
Ruote 15x6J															
															205/70R15C 215/70R15C 225/70R15C
15459	5	71,1	118	B16EC60	G BZ	68	/	12	112	P	4,5	A	40	Iveco	
15404	5	110	160	B16ES30	G BZ	74	/	12,2	107	M	4,5	A	80	Nissan	
Ruote 16x5J															
															185/75R16C 195/75R16C
12396	6	130	170	M18	Ø21 MZ	100	108	12	104/102	M	4,5	A	30	spare	
15557	6	130	170	M18	Ø21 MZ	107	115	12	107/105	P	4,5	A	30	spare	
15486	6	130	170	M18	Ø21 MZ	109	115	12	107/105	P	4,75	A	30	Iveco	
Ruote 16x5½J															
															205/75R16C 215/75R16C
14695	6	130	170	M18	Ø21 MZ	94	102	14	116	M	4,75	A	30	Iveco	
15408	6	130	170	M18	Ø21 MZ	105	113	12,5	110/108	M	4,75	A	30	Iveco	
15491	6	130	170	M18	Ø21 MZ	107	113	12,5	110/108	P	4,75	A	30	Iveco	
15498	6	130	170	M18	Ø21 MZ	/	116,5	12,8	110/108	P	4,75	A	30	Nissan	
Ruote 16x6J															
															225/75R16
15121	6	161	205	M18	Ø21 MZ	124	134	17	122	M	5,75	A	24	Iveco	
Ruote 16x6½J															
															235/65R16C
15911	6	74	125	B16EC60	MZ	68	/	14,4	115	M	4,75	A	30	Iveco	
RUOTE CON CERCHI SERIE CANALE 15°															
WHEELS WITH 15° DROP CENTRE RIMS															
Ruote 17.5x6.00															
															8R17.5 8.5R17.5 9R17.5 9.5R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5
15853 ALV	10	176	225	M20	Ø24 MZ	123	134	21,9	139/137	J	8,25	A	20	trailer	
15849 ALV	10	176	225	M22	Ø26 MZ	123	134	21,9	139/137	J	8,25	A	20	trailer	
15852 ALV	10	176	225	M22DS36	B33 UZ	123	134	21,9	139/137	J	8,25	A	20	trailer	
15516 ALV	8	221	275	M20	Ø24 MZ	124	134	20,5	129/127	M	7,25	A	20	Iveco	
15385 ALV	6	202	245	M18	Ø21 MZ	120	131	20,8	130/128	M	7,25	A	20	Man	
15544 ALV	6	161	205	M18	Ø21 MZ	120	131	21,5	129/127	M	7,25	A	20	Iveco Nissan	
15752 ALV	6	130	170	M18	Ø21 MZ	70	/	20,5	128	L	7,25	A	20	Bremach	
Ruote 17.5x6.75															
															9.5R17.5 10R17.5 225/75R17.5 245/70R17.5 265/70R17.5
15850 ALV	10	176	225	M20	Ø24 MZ	129	140	22,9	143/141	J	8,5	A	20	trailer	
15759 ALV	10	176	225	M22	Ø26 MZ	129	140	22,9	143/141	J	8,5	A	20	trailer	
15851 ALV	10	176	225	M22DS36	B33 UZ	129	140	22,9	143/141	J	8,5	A	20	trailer	
15505 ALV	8	221	275	M20	Ø24 MZ	132	142	21,5	138/136	M	8	A	20	Iveco	
15391 ALV	6	202	245	M18	Ø21 MZ	128	139	22,3	134/132	M	7,5	A	20	MAN	
15836 ALV	6	202	245	M18DS36	B2 MZ	128	139	24	138	M	8,0	A	20	Daim/Chry	

TRUCK WHEELS 2006

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spost. int. Inset ET	Spost. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure $\pm 15\%$	Tipo mozzo Hub type	Q.tà.pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utilizz. Mounting Tyres	
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit			

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spost. Int. Inset ET	Spost. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà.pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utiliz. Mounting Tyres
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit		
Ruote 19.5x6.75															9.5R19.5 245/70R19.5 265/70R19.5
15877 ALV	10	176	225	M20	Ø 24	MZ	130	141	27	140/138	J	7,75	A	16	trailer
15370 ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	133	144	28	140/138	M	7,75	A	16	Man Iveco
15909 ALV	8	221	275	M22DS36	B33	UZ	133	144	27,3	140/138	M	7,75	A	16	trailer
Ruote 19.5x7.50															245/70R19.5 265/70R19.5 285/70R19.5
15854 ALV	10	176	225	M22	Ø 24	MZ	139	150	28,5	143/141	J	8	A	12	trailer
15855 ALV	10	176	225	M22	Ø 26	MZ	139	150	28,5	143/141	J	8	A	12	trailer
15753 ALV	10	176	225	M22DS36	B33	UZ	139	150	28,5	143/141	J	8	A	12	trailer
15371 ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	142	155	29	145/143	M	8	A	12	Man Iveco
15910 ALV	8	221	275	M22DS36	B33	UZ	142	155	29	145/143	M	8	A	12	trailer
Ruote 19.5x8.25															265/70R19.5 285/70R19.5
15372 ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	157	170	30	148/145	M	8,5	A	12	Iveco Man
15488 ALV	8	221	275	B22DS36	B3	BZ	154	167	29	148/145	M	8,5	A	12	Daim/Chry
Ruote 22.5x7.50															10R22.5 11R22.5 255/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5
14907	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	148	160	38,5	148/145	M	8,5	A	12/16	Iveco
12494	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	148	160	38,5	148/145	M	8,5	A	12	Iveco
15386 ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	152	165	38,5	148/145	M	9	A	12	Man Iveco
15747 ALV	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	152	165	38,5	148/145	M	9	A	12	truck
15536 ALV	8	221	275	M22	Ø 24	MZ	147	160	38	148/145	M	9	A	12	Iveco
Ruote 22.5x8.25															11R22.5 12R22.5 265/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 285/60R22.5 295/60R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5
14908	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	157	170	39,5	152/148	M	8,5	A	12	Iveco
14420	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	152	165	39,5	152/148	M	8,5	A	12	Man
13527	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	157	170	39,5	152/148	M	8,5	A	12	Iveco
13791	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	152	165	39,5	152/148	M	8,5	A	12	truck
12645	10	281	335	M23DC80	B37	UZ	157	170	41,5	152/148	M	8,5	A	12	truck
15388 ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	151	165	39,5	152/148	M	8,5	A	12	Man Daim/Chry Iveco
(15713 ALV)	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	151	165	40	152/148	M	8,5	A	12	truck
15355	10	220	285,75	M22	Ø 26	MZ	156	170	42	152/148	L	8,5	A	12	truck
15472	10	221,5	285,75	B19DS44,4	B5	BZ	156	170	42	152/148	M	8,5	A	12	truck
15468	8	221	285	B19DS44	B5	BZ	151	165	42	152/148	L	8,5	A-C	12	truck
Ruote 22.5x9.00															12R22.5 13R22.5 295/60R22.5 295/80R22.5 305/60R22.5 305/70R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/75R22.5 315/80R22.5
15329	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	175	42	156/150	M	8,5	A	12	Iveco Man trailer RVI
13794	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	161	175	42	156/150	M	8,5	A	12	Iveco
12727	10	281	335	M23DC80	B37	UZ	161	175	42	156/150	M	8,5	A	12	truck
15390 ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	175	41,5	156/150	M	8,5	A	12	Man Iveco Daim/Chry
15700 ALV	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	161	175	41,5	156/150	M	8,5	A	12	trailer truck

TRUCK WHEELS 2006

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spost. Int. Inset ET	Spost. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà.pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utilizz. Mounting Tyres
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit		

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spost. int. Inset ET	Spost. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà.pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utiliz. Mounting Tyres
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit		
RUOTE CON CERCHI SERIE CANALE 15° LARGA WHEELS WITH 15° DROP CENTRE RIMS WIDE RANGE															
Ruote 22.5x11.75															
															365/70R22.5 385/55R22.5 385/65R22.5
15794 ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	38,5	160	J	9	A+B	12	trailer
15925 ALV	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	0	/	38,5	160	J	9	A	12	trailer
15527	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	-5,5	/	42,5	160	J	9	A	12	reversible
15935	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	-5,5	/	42,5	160	J	9	A	12	reversible
15815 ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	120	/	42	160	M	9	A A B A+B	12	Man Iveco Daim/Chry trailer
15567 ALV	10	281	335	M23DC80	B37	UZ	120	/	44	160	M	9	A	12	truck/trailer
15609	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	130	/	44	160	M	9	A	12	truck
Ruote 22.5x13.00															
															415/45R22.5 425/65R22.5
12532	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	55	165	J	8,25	A	8/12	trailer
12358	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	0	/	55	165	J	8,5	A	8/12	trailer
Ruote 19.5x14.00															
															425/55R19.5 435/50R19.5 445/45R19.5 445/65R19.5
15457	8	221	275	M22	Ø 26	MZ	0	/	39	160	J	9	A	8	trailer
15574	8	221	275	M22	Ø 26	MZ	120	/	40,5	160	J	9	A	8	trailer
15600	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	39	160	J	9	A	8	trailer
15724	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	120	/	39	160	J	9	A	8	trailer
Ruote 22.5x14.00															
															435/45R22.5 445/65R22.5 445/75R22.5
12533	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	60	168	J	9	A	8	trailer
12394	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	0	/	60	168	J	9	A	8	trailer
15524	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	155	/	60	170	J	8	A	8	truck
15549	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	4	/	60	162	J	9	A	8	bus
Ruote 22.5x15.00															
															445/40R22.5
15889	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	120	/	52,3	160	K	9	A+B	8	various
Ruote 22.5x17.00															
															495/45R22.5
15576	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	-67	/	59	169	M	9	A	8	Daim/Chry
RUOTE CON CERCHI SERIE "SEMICANALE" WHEELS WITH SEMI-DROP CENTRE RIMS															
Ruote 16x5.00E															
															6.50R16 7.00R16
14275	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	100	108	18	108/106	L	4,25	A	20	Iveco
Ruote 16x5.50F															
															7.00R16 7.50R16
14796	6	161	205	M18	Ø 21	MZ	124	134	19,5	121/120	L	6,75	A	20	Iveco
Ruote 16x6.50H															
															8.25R16 9.00R16
14444 tubeless	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	101	110	26	124	K	6,75	A	20	Iveco
15419	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	101	110	26	124	K	6,75	A	20	Iveco
15264	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	55	/	22	122	L	4,5	A	20	Bremach

TRUCK WHEELS 2006

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spost. Int. Inset ET	Spost. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà.pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utilizz. Mounting Tyres
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit		
13201	5	130	170	M10	24	3	7	44	144	S	7,5	5	40	Scam	

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spost. int. Inset ET	Spost. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà.pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utiliz. Mounting Tyres
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit		
Ruote 20-11 SDC															365/80R20MPT
15185	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	120	/	51	152	L	6,25	A	12	Man
15429	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	85	/	51	152	L	6,25	A	12	Man
15510	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	100	/	51	149	G	6,25	A	12	Iveco
15902	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	120	/	51	152	G	6,25	A	12	various
15446 tubeless	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	120	/	51	152	L	6,25	A	12	Man
15454 tubeless	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	85	/	51	152	L	6,25	A	12	Man
15462 tubeless	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	100	/	51	152	L	6,25	A	12	Iveco
RUOTE CON CERCHI SERIE "BASE PIATTA" WHEELS WITH FLAT BASE RIMS															
Ruote 20-10.00W															14.00R20 365/80R20
15676	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	95	/	72	162	G	9	A	8	Iveco
15682	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	114	/	72	160	M	9	A	8	Man
15635 tubeless	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	95	/	72	162	G	9	A	8	Iveco
15680 tubeless	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	114	/	72	160	M	9	A	8	Man
15739	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	121	/	72	160	M	9	A	8	Man
15689 tubeless (2 f.v.)	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	114	/	71	160	M	9	A	8	Man
15684 tubeless	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	114	/	71	160	M	9	A	8	Man
RUOTE CON CERCHI SERIE "BASE LARGA" WHEELS WITH WIDE BASE RIMS															
Ruote 20-7.0															8.25R20 9.00R20 10.00R20
15624	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	140	153	45	146/143	K	8	A	21	Iveco truck
15722	8	221	275	M22DS36	B33	UZ	/	153	45	140/137	M	7,25	A	21	Daimler
Ruote 20-7.5															9.00R20 10.00R20 11.00R20
15628	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	154	166	47	149/146	K	8,25	A	21	Iveco truck
15716	8	221	275	M22DS36	B33	UZ	152	165	47	147/143	M	8,25	A	21	Daimler
15733	8	221	275	M22	Ø 24	MZ	145	/	46	147/143	M	8	A	21	Man
Ruote 20-8.0															10.00R20 11.00R20 12.00R20
15671	10	281	335	M23DC80	B37	UZ	160	174	56	184	A2	10	A	21	forklift
15662	10	281	335	M23DC80	B37	UZ	160	174	56	154/150	K	8,5	A	21	truck
15790	10	281	335	B22DS36	B3	BZ	160	172	50	149	K	8,5	A	21	trailer
Ruote 20-8.5															12.00R20
15632	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	174	54	154/150	K	8,5	A	21	Iveco truck
15795	10	281	335	B22DS36	B3	BZ	159,5	173	54	154/149	K	8,5	A	21	truck
Ruote 24-8.5															12.00R24
15638	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	175	70	160/156	K	7,75	A	16	Iveco truck
15740	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	160	/	70	160/156	L	8,5	A	16	Man

TRUCK WHEELS 2006

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spost. Int. Inset ET	Spost. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà.pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utilizz. Mounting Tyres
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit		